

NASTRO BUTILE ESTENDIBILE

Assicurare tenuta all'acqua e all'aria

Introduction

Ubbink ha sviluppato un nuovo nastro adesivo estendibile in butile appositamente progettato per garantire la rapida sigillatura di fessurazioni su bordi e angoli di forature passanti attraverso superfici.

Il nastro elastico butilico si adatta perfettamente a substrati irregolari. La superficie plissettata in polietilene elastico permette al nastro butilico un allungamento superiore al 60%. L'utilizzo del nastro è facilitato dal pre-taglio centrale della carta spellicolabile.

Non resistente ai raggi UV.

Materiali: Butile complessato in un film di PE plissettato.

Specifiche tecniche

Nastro butile estendibile	
Spessore	1,7 mm
Grandezza	100 mm x 5 m
Colore	Grigio
Rottura	Lunghezza: 265 N/50 mm Diagonale: 475 N/50 mm
Allungamento	Lunghezza: 165% Diagonale: 15%
Temperatura di lavorazione	Da +5°C a +40°C
Resistenza alla temperatura	Da -30°C a +90°C

Implementazione

Il supporto deve essere asciutto, pulito e sgrassato.

1. Rimuovere la prima pellicola e applicare il nastro elastico butilico sulla parte che non verrà allungata.
2. Rimuovere la seconda pellicola. Ripiegare il nastro spellicolato sul supporto modellandolo per allungarlo e farlo aderire perfettamente.



Tempo di posa:
4 minuti!

