

Airtec Mix Roll ALU 310mm x 25m schwarz

Artikel-Nummer: 660530

Produktanwendung

First- und Gratlüftungsrollen sind praktische und perfekte Verbindungen zwischen dem First- und Gratbereich. Die witterungsbeständigen Rollen gewährleisten, neben der sicheren Abdichtung, eine ideale Luftzirkulation zur optimalen First- und Gratventilation. Durch diesen Lufttransport entsteht keine Feuchtigkeit im First- und Gratbereich. Aufgrund der einfachen Verarbeitbarkeit ist die Verlegung der Rollen unkompliziert.


- Metallrandstreifen rückseitig folienverstärkt
- Flugschneeeintrisicher
- UV-stabil und witterungsbeständig
- Einfache Verarbeitung

Technische Leistung

Lüftungsquerschnitt 150 cm²

Einsatzbereich

Steildach, First- Gratbelüftung



Technische Daten

Produktbeschreibung	
Technisch	
Farbe	Schwarz
Material	ALU/PP
Leistung	
Lüftungsleistung linear	150 cm ² /m
Klebematerial	Butyl
Selbstklebend	<input checked="" type="checkbox"/>
UV-Beständigkeit	<input checked="" type="checkbox"/>
Verlegetemperatur (min.)	5 °C
Abmessungen	
Länge brutto	5 m
Länge brutto	5000 mm
Breite	310 mm
Höhe	310 mm
Länge netto (Nutzlänge)	25 m
Länge netto (Nutzlänge)	25000 mm
Dicke	0.1 mm
Nettogewicht	13 kg