

## Cahier des charges

### UBIFLUX VIGOR W225

**Fabricant** Ubbink

**Marque** Ubiflux Vigor

#### Description

L'Ubiflux Vigor est une unité de ventilation équilibré pour montage mural avec récupération de chaleur.

#### Le système

L'Ubiflux Vigor W225 est une unité **extrêmement compacte** et s'intègre parfaitement dans les appartements, ce qui en fait une solution intelligente lors d'un remplacement. La grande variété des modèles offre **une grande souplesse de conception**. L'Ubiflux Vigor W225 est disponible en **version gauche ou droite** avec 4 raccords au-dessus de l'unité. Pour encore plus de possibilités de connexion, chaque unité dispose **d'un circuit imprimé optionnel**.

L'unité de ventilation aspire de l'air froid et frais (pulsion) qui est envoyé vers un **échangeur thermique croisé performant (Holmak) où** l'échange thermique s'effectue avec une grande **efficacité**. Cet air réchauffé est envoyé via des conduits par un premier ventilateur (EBM) à **moteurs 2.0 EC à flux constant** (Anémomètre à hélices) vers les espaces 'secs' de l'habitation. Au même moment, le deuxième ventilateur aspire l'air vicié, arrivant des espaces 'humides' de l'habitation dans un flux inversé (extraction) à travers l'échangeur thermique.

#### Caractéristiques du produit

- L'unité **la plus compacte** actuellement disponible sur le marché.
- Les ventilateurs efficaces **2.0 EC à flux constant** (moteurs DC) avec **Vane-anémomètre intégré** offrent une régulation équilibrée à 100 %. En outre, les ventilateurs sont faciles à démonter pour l'entretien.
- **L'échangeur thermique** nouvellement développé (Holmak TST 35) est fabriqué en PETG avec une grande surface et une faible perte de pression (Pa). L'échangeur est équipé de conducteurs avec joint d'étanchéité en EPDM et assure un rendement thermique très élevé.
- L'unité est équipée d'un **écran tactile TFT couleur** convivial à 4 positions et avec possibilité de réglage du débit (option commutateur 4 positions et thermostat à horloge).
- Le **bypass aérodynamique** fabriqué avec la technologie 2K (100 % hermétique) fonctionne de manière entièrement automatique et permet un freecooling.
- L'unité est équipée d'une résistance chauffante aérodynamique commandée proportionnellement d'une grande efficacité pour le préchauffage des conduits d'air.
- L'Ubiflux Vigor est livré de manière standard avec une **évacuation des condensats** spéciale qui prend peu de place (**siphon avec balle**).
- L'unité est disponible tant en version **gauche** (vers et de l'habitation) que **droite** et avec 4 raccords en haut.
- **L'entretien rapide** s'effectue entièrement par la face avant. Les pièces peuvent très facilement être enlevées ou montées (fiches de connexion électrique).
- Emballage **100 % écologique** – facile à enlever et composé d'un seul matériau, le carton. (y compris 2 cartons de protection pour les 4 bouches)

### Données techniques

	Ubiflux Vigor W325
Efficacité	89% → 125 m³/h 87% → 175 m³/h 85% → 225 m³/h
Capacité de ventilation à 200Pa [m³/h]	50-225m³/h
Dimension raccord de conduit [mm]	4 x Ø125
Sortie de condensation siphon avec balle [mm]	Ø32
Puissance par ventilateur	2x 42W
SFP	0,15 W/m³/h
Poids [kg]	37
Dimensions [mm] (LxHxP)	750x650x560
Puissance [V/Hz]	230V/50Hz
Flux constant 2.0	Oui
Vane-anémomètre (très précis)	Oui
Préchauffeur servant de protection contre le gel	Oui

### Communication moderne

L'Ubiflux Vigor a **la communication la plus moderne**. L'appareil peut être ainsi raccordé de différentes façons. En version standard, l'Ubiflux Vigor est équipé de:

- Modbus assure un raccordement simple aux systèmes de gestion des bâtiments
- Câble RJ12 pour un réglage via un interrupteur à 4 positions
- E-bus gestion du réglage par un module d'horloge et ventilation à la demande

Dans la **version Ubiflux Vigor Plus**, un circuit imprimé de réglage supplémentaire est fourni avec un plus grand nombre de possibilités de raccordement pour diverses applications.

- Entrée analogique 0-10V
- Entrée numérique (contact externe)
- E-bus+24V acc (échangeur thermique de terre) / E-bus+24V acc (post-chauffage ou préchauffage supplémentaire)

Ce circuit imprimé de réglage supplémentaire est logé dans un boîtier en matière synthétique et doit être installé séparément.

La version Plus comporte aussi, outre l'équipement standard:

- Ubiflux Home la commande et la direction en ligne par le biais d'une appli
- Internet offre des possibilités étendues sur l'Internet of Things

### Connectivité

Connexion appli smartphone ou le portail web

Connexion WIFI pour réglage ou contrôle

### Certificats

L'unité est testé selon la norme NBN EN 308, est reconnue dans la base de données produits PEB ([www.epbd.be](http://www.epbd.be)). L'Ubiflux Vigor dispose également d'un certificat PHI (Passive House Institute)

### Extraction

Cuisine	75m³/h
Salle de bain	50m³/h
Toilette	25m³/h

### Pulsion

Le débit (m³/h) des pièces sèches comme living, chambre à coucher,... est déterminé selon le Code du Batiment

### Facteur de réduction / Freduc

Dans le calcul du niveau E, les pertes de chaleur par la ventilation sont corrigées par un facteur de réduction. Pour limiter les pertes de ventilation, un système de ventilation interactif peut être utilisé. Un tel système commande les débits en fonction du besoin de ventilation. La commande a lieu, p.ex. par la détection de la présence de personnes, de l'humidité ou de CO<sup>2</sup>.

Type de détection dans les pièces sèches	Type régulation de débit d'insufflation dans les pièces sèches	Freduc	Système Ubbink
CO <sup>2</sup> local: un ou plusieurs détecteurs dans les pièces sèches	2 ( jour/nuit) ou plusieurs zones	0.49	Kit 0121178
CO <sup>2</sup> semi-local: un ou plusieurs détecteurs dans l'espace de vie ou dans la chambre principale	2 ( jour/nuit) ou plusieurs zones	0.53	Kit 0888342
CO <sup>2</sup> local: un ou plusieurs détecteurs dans les pièces sèches	Central	0.61	Kit 0121179
CO <sup>2</sup> semi-local: un ou plusieurs détecteurs dans l'espace de vie ou dans la chambre principale	Central	0.87	Kit 0121180

### Classe de filtration

Les filtres standard utilisés dans les unités sont des filtres ISO coarse. Ce type de filtres grossières filtrent 80 à 90 % des particules de taille > 10 µm. Les cheveux, le sable, les fils textiles, le pollen et d'autres formes de poussière grossières en sont des exemples.

En option, les filtres ISO ePM1 sont applicables. Ces filtres à particules filtrent des particules de taille <PM1. Des exemples sont le smog, les gaz d'échappement, la poussière de ciment, la suie et la poussière atmosphérique en suspension.

### Ecodesign

Ecodesign (zone de climat moyenne)	W225
Régulation manuelle	A
Régulation par contrôle digital	A
Régulation centralisée avec 1 capteur	A+
Régulation décentralisée avec 2 capteurs	A+



**Les produits à combiner avec l'unité de ventilation Ubiflux Vigor**

Système de conduits isolés Aerfoam

Système de distribution d'air Air Excellent

La ventouse pour extraction et pulsion Haelix

L'humidificateur Evap

Pure Induct ventiler avec un air sain et sans poussières