

# Ubiflex Finio 400mm x 5m rot



ubbink

Build smart.

Artikel-Nummer: 535214

## Produktanwendung

Ubiflex Finio ist eine hochwertige, vielseitige und flexible Lösung für die sichere Herstellung wasserdichter Verbindungen von Anschlussstellen an Gebäuden. Ubiflex Finio steht für eine schnelle und einfache Verarbeitung in Kombination mit hervorragenden Eigenschaften, einsetzbar bei Sanierungs- oder Neubau-Projekten.

Ubiflex Finio verfügt über eine vollflächig klebende Rückseite, die mit einer zweiteiligen, abziehbaren Folie versehen ist. Eine unkomplizierte und schnelle Verlegung ist somit garantiert. Die zusätzlichen Butylklebestreifen an Ober- und Unterseite des Produktes ermöglichen eine perfekte Haftung auf diversen Untergründen. Ubiflex Finio lässt sich leicht von Hand oder mit einer Andrückrolle verarbeiten.





- **Leichte Verarbeitung**
- **Haftet auf fast allen Oberflächen**
- **Geringes Gewicht**
- **Selbstklebende Rückseite, die beiden Butylklebestreifen haften sofort auf der Oberfläche**
- **Erhältlich in schwarz, grau und rot**

## Sicherheit, Gesundheit & Umwelt

Ubiflex ist umweltfreundlich und nicht gefährlich für Mensch und Umwelt.

## Zusätzliche Informationen

Ubiflex Finio verschweißt sich selbst miteinander. Die Überlappung sollte mindestens 50 mm betragen. Ubiflex Finio reagiert nicht auf Aluminium, Kupfer und Zink. Bei Arbeiten mit aggressiven Chemikalien sollte zunächst ein Test an einem Materialstück durchgeführt werden. Im Zweifelsfall ist der Fachhändler zu kontaktieren.



# Ubiflex Finio 400mm x 5m rot

Artikel-Nummer: 535214

## Technische Daten

Produktbeschreibung	
Technisch	
Farbe	Rot
Farbangabe	RAL 8004
Material	Polyisobutylene (PIB)
Leistung	
Temperaturbeständigkeit (min.)	-30 °C
Temperaturbeständigkeit (max.)	140 °C
Verstärkung	<input checked="" type="checkbox"/>
Selbstklebend	<input checked="" type="checkbox"/>
gestreckte Länge	97 %
Streckungsbreite	20 %
Verlegetemperatur (min.)	5 °C
Verlegetemperatur (max.)	50 °C
Abmessungen	
Länge brutto	5 m
Länge netto	5000 mm
Breite	400 mm
Dicke	1.9 mm
Nettogewicht	5.6 kg

# Ubiflex Finio 400mm x 5m rot



Artikel-Nummer: 535214

## Technische Daten

### Wasserdichtheit

wasserdicht EN 1928

### Biegeeigenschaften (nach 10-maligem Falten)

	23°C	50%
längs	✓	✓
quer	✓	✓

EN 495-5:2013

### Zugfestigkeit

längs	225 N
quer	675 N

EN 12311-2:2013

### UV Beständigkeit

ausgezeichnet/hervorragend EN 1297:2004

### Empfindlichkeit bei thermischer Alterung/ Feuchtigkeit

nicht empfindlich EN ISO 16536:2019

### Widerstandsfähigkeit gegen Korrosion

nicht empfindlich EN ISO 6988

### Brandklasse

Klasse E EN 13501-1