

Ubiflex Finio Loodvervanger 500mm x 5m grijs

Artikelnummer: 0535216

Product introductie

Ubiflex Finio is een hoogwaardige, veelzijdige loodvervangende oplossing om waterdichte verbindingen voor op daken van gebouwen te creëren. Ubiflex Finio staat gelijk aan een snelle en eenvoudige installatie en levert uitstekende prestaties. Het kan worden toegepast bij zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten.

Ubiflex Finio is voorzien van een volledig zelfklevende achterzijde, beschermd door een tweedelige verwijderbare folie voor een eenvoudige verwerking tijdens het plaatsen. Bovendien zijn de rollen voorzien van twee butylkleefstroken voor een perfecte hechting op de ondergrond. Ubiflex Finio kan met de hand worden gevormd en indien nodig met een rol worden afgewerkt.




- **Snelle en eenvoudige verwerking**
- **Hechting op vrijwel alle ondergronden**
- **Directe verlijming door butylstroken aan boven- en onderzijde**
- **Langdurige verlijming door volledig zelfklevende achterzijde**
- **Vulkaniserend en loogt niet uit**

Prestaties

Ubiflex Finio is zelfklevend en eenvoudig te verwerken. Daardoor bespaar je veel tijd en kun je tot drie keer sneller op het dak werken. Na het op maat maken en verwijderen van de plakstroken modelleer je de loodvervanger met de hand in de gewenste vorm en druk je het materiaal tegen het oppervlak. Aankloppen is niet nodig; narollen met de Finio roller volstaat. Het dak is direct waterdicht door de butylstroken aan de boven- en onderkant én de zelfklevende achterzijde.

Toepassing

Ubiflex Finio is een loodvrije waterdichte dakaansluiting die gebruikt wordt bij dakkapellen, dakramen, schoorstenen, zonnepanelen, etc. Door meerdere kleefwerkingen – van de butylstroken en de zelfklevende achterkant – hecht Ubiflex Finio zich snel aan de meest voorkomende ondergronden, zoals: steen, zink, aluminium, staal, keramische en betonnen dakpannen, hout en kunststof.



Ubiflex Finio Loodvervanger 500mm x 5m grijs

Artikelnummer: 0535216

Veiligheid, gezondheid en milieu

Ubiflex Finio is niet gevaarlijk voor mens en milieu.

Aanvullende informatie

Is er een gat in de dakaansluiting ontstaan? In dat geval plak je gewoon een stukje Ubiflex Finio over het gat. Houd daarbij een marge aan van vijf centimeter aan alle kanten. Dat is voldoende voor de waterdichting. Met het handige raster aan de achterzijde van de folie bepaal je snel de maat en de benodigde hoeveelheid materiaal.

Technische specificaties

Specificaties	
Technisch	
Kleur	Grijs
Kleur indicatie	RAL 7012
Materiaal	Polyisobutylene (PIB)
Prestatie	
Temperatuurbestendigheid (min.)	-30 °C
Temperatuurbestendigheid (max.)	140 °C
Versterking	<input checked="" type="checkbox"/>
Zelfklevend	<input checked="" type="checkbox"/>
Stretch lengte	97 %
Stretch breedte	20 %
Installatie temperatuur (min.)	5 °C
Installatie temperatuur (max.)	50 °C
Afmeting	
Lengte	5 m
Lengte	5000 mm
Breedte	500 mm
Dikte	1.9 mm
Netto gewicht	7 kg

Ubiflex Finio Loodvervanger 500mm x 5m grijs



Artikelnummer: 0535216

Technische details

Waterdichtheid

Waterdicht EN 1928

Buigeigenschappen

	23°C	50%
In de lengte	✓	✓
In de breedte	✓	✓
	EN 495-5:2013	

Treksterkte

In de lengte	225 N
In de breedte	675 N
	EN 12311-2:2013

UV-bestendigheid

Uitstekend EN 1297:2004

Gevoeligheid voor thermische veroudering en vocht

Niet gevoelig EN ISO 16536:2019

Weerstand tegen corrosie

Niet gevoelig EN ISO 6988

Brandklasse

Klasse E EN 13501-1