Aerfoam Curva 180 15°

Numero articolo: 188280

ubbink
Build smart.

Panoramica del prodotto

La curva Aerfoam da 180 mm a 15° consente la modifica di direzione del sistema Aerfoam. Realizzata in polietilene espanso (EPE), riduce al minimo il rischio di condensa e dispersione energetica. È molto leggera ed estremamente facile e sicura da installare. Tutti i componenti Aerfoam si collegano tra loro tramite robusti raccordi meccanici a tenuta. Possono anche essere fissati saldamente a pareti o soffitti tramite staffe. Aerfoam è ideale sia per i sistemi di ventilazione meccanica centralizzata che per i sistemi a pompa di calore per acqua calda sanitaria.



- Isolato per ridurre al minimo il rischio di condensa e dispersione energetica.
- Facile collegamento meccanico e montaggio.
- Leggero e facile da tagliare, garantisce rapida installazione.
- Resistente agli urti.

Dimensioni



© 2026 Ubbink. Tutti i diritti riservati. | Il contenuto è soggetto a modifiche senza preavviso. La disponibilità e le configurazioni possono variare a seconda del Paese. | UB-17-09-2026-IT-IT

Aerfoam Curva 180 15°

Numero articolo: 188280

ubbink
Build smart.

Specifiche tecniche

Tecnico	
Colore	Grigio
Isolato	☑
Diametro interno	180 mm
Diametro esterno	212 mm
Spessore isolamento	16 mm
Prestazione	
Prestazioni di isolamento	0,041 W/m.K
Campo di temperatura (min.)	-30 °C
Campo di temperatura (max.)	60 °C
Temperatura di installazione (min.)	-30 °C
Temperatura di installazione (max.)	60 °C
Alimentazione Zeta 1 connessione	0,4
Estratto Zeta 1 connessione	0,4
Dimensioni	
Lunghezza lorda	228 mm
Larghezza	212 mm
Altezza	183 mm
Peso netto	0,04 kg

© 2026 Ubbink. Tutti i diritti riservati. | Il contenuto è soggetto a modifiche senza preavviso. La disponibilità e le configurazioni possono variare a seconda del Paese. | UB-17-09-2026-IT-IT

Aerfoam Curva 180 15°

Numero articolo: 188280

Specifiche tecniche

DN180 15° Curva		
Zeta [-]	0,17	
Qv [m³/h]	Δp [Pa]	V [m/s]
50	0,03	0,55
100	0,12	1,09
150	0,27	1,64
200	0,49	2,18
250	0,76	2,73
300	1,09	3,27
350	1,49	3,82
400	1,94	4,37
450	2,46	4,91
500	3,04	5,46
550	3,68	6
600	4,38	6,55
650	5,14	7,1
700	5,96	7,64

© 2026 Ubbink. Tutti i diritti riservati. | Il contenuto è soggetto a modifiche senza preavviso. La disponibilità e le configurazioni possono variare a seconda del Paese. | UB-17-09-2026-IT-IT