

Aerfoam geïsoleerd leidingsysteem Verlengbuis EPE 200 2000mm grijs


Artikelnummer: 0188218

Product introductie

De Aerfoam 200 mm-buis is gemaakt van geëxpandeerd polyethyleen (EPE), wat het risico op condensatie en energieverlies minimaliseert. De buis is zeer licht en uiterst eenvoudig en veilig te installeren. Alle Aerfoam-onderdelen worden met elkaar verbonden door middel van sterke, luchtdichte mechanische verbindingen. Ze kunnen ook stevig aan muren of plafonds worden bevestigd met behulp van beugels. Aerfoam is ideaal voor zowel centrale mechanische ventilatie als warmwaterpompsystemen voor huishoudelijk gebruik.

- Geïsoleerd om het risico op condensatie en energieverlies te minimaliseren.
- Eenvoudige mechanische aansluiting en montage.
- Lichtgewicht en gemakkelijk te snijden, waardoor een snelle installatie wordt gegarandeerd.
- Slagvast.

Productafmetingen



Aerfoam geïsoleerd leidingsysteem Verlengbuis

EPE 200 2000mm grijs

Artikelnummer: 0188218

Technische specificaties

Specificaties	
Technisch	
Kleur	Grijs
Geïsoleerd	☒
Binnendiameter	200 mm
Dikte isolatiemateriaal	16 mm
Prestatie	
Isolatieprestaties	0.041 W/m.K
Temperatuurbestendigheid (min.)	-30 °C
Temperatuurbestendigheid (max.)	60 °C
Zeta-waarde 1x luchttoevoer	0.099
Zeta-waarde 1x luchtafvoer	0.099
Afmeting	
Lengte	2000 mm
Breedte	232 mm
Hoogte	232 mm
Netto gewicht	0.54 kg

Aerfoam geïsoleerd leidingsysteem Verlengbuis EPE 200 2000mm grijs

Artikelnummer: 0188218



Technische details

Kanaal		
Diameter	200	
Qv [m³/h]	v [m/s]	Δp [Pa]
100	0,9	0,1
200	1,8	0,2
300	2,7	0,5
400	3,5	0,9
500	4,4	1,3
600	5,3	1,9