

Té de raccordement Aerfoam D200mm 90°



Référence : 188268

Introduction produit

Le raccord en T Aerfoam 200 mm permet de réaliser des dérivations au sein du système Aerfoam. Fabriqué en polyéthylène expansé (EPE), il minimise les risques de condensation et de pertes d'énergie. Il est très léger et extrêmement facile et sûr à installer. Tous les composants Aerfoam se raccordent entre eux à l'aide de raccords mécaniques robustes et étanches à l'air. Ils peuvent également être solidement fixés aux murs ou aux plafonds à l'aide de colliers de fixation. Aerfoam est idéal aussi bien pour les systèmes de ventilation mécanique centralisée que pour les systèmes de chauffe-eau thermodynamique.

- Isolation pour minimiser les risques de condensation et les pertes d'énergie.
- Raccords mécaniques et montage facile.
- Léger et facile à couper, pour une installation rapide.
- Résistant aux chocs.

Dimensions produit



Té de raccordement Aerfoam D200mm 90°

Référence : 188268

Spécifications techniques

Technique	
Couleur	Gris
Isolé	☒
Diamètre intérieur	200 mm
Epaisseur de l'isolant	16 mm
Performance	
Zeta insufflation 1 connexion	0.099
Dimensions	
Longueur brute	362 mm
Largeur	232 mm
Hauteur	297 mm
Poids net	0.132 kg