

# Ubiflex Finio 250mm x 5m Zwart

Artikelnummer: 0535200

## Product introductie

Ubiflex Finio is een hoogwaardige, veelzijdige loodvervangende oplossing om waterdichte verbindingen voor op daken van gebouwen te creëren. Ubiflex Finio staat gelijk aan een snelle en eenvoudige installatie en levert uitstekende prestaties. Het kan worden toegepast bij zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten.

Ubiflex Finio is voorzien van een volledig zelfklevende achterzijde, beschermd door een tweedelige verwijderbare folie voor een eenvoudige verwerking tijdens het plaatsen. Bovendien zijn de rollen voorzien van twee butylkleefstroken voor een perfecte hechting op de ondergrond. Ubiflex Finio kan met de hand worden gevormd en indien nodig met een rol worden afgewerkt.





- Snelle en eenvoudige verwerking
- Hechting op vrijwel alle ondergronden
- Directe verlijming door butylstroken aan boven- en onderzijde
- Langdurige verlijming door volledig zelfklevende achterzijde
- Vulkaniserend en loogt niet uit

## Veiligheid, gezondheid en milieu

Ubiflex Finio is niet gevaarlijk voor mens en milieu.

## Aanvullende informatie

Voor een perfect zelflaseffect zorg voor een minimale overlapping van 50 mm tussen twee stroken Ubiflex Finio. Ubiflex Finio reageert niet op aluminium, koper en zink. Echter, als Ubiflex Finio in contact kan komen met agressieve chemicaliën tijdens verwerking of onderhoud, eerst testen op een stuk materiaal alvorens verder te gaan. Neem in geval van twijfel contact op met uw wederverkoper.



# Ubiflex Finio 250mm x 5m Zwart

Artikelnummer: 0535200

## Technische specificaties

Specificaties	
Technisch	
Kleur	Zwart
Kleur code	RAL 9011
Materiaal	Polyisobutylene (PIB)
Prestatie	
Temperatuurbestendigheid (min.)	-30 °C
Temperatuurbestendigheid (max.)	140 °C
Versterking	<input checked="" type="checkbox"/>
Zelfklevende	<input checked="" type="checkbox"/>
Stretch lengte	97 %
Stretch breedte	20 %
Installatie temperatuur (min.)	5 °C
Installatie temperatuur (max.)	50 °C
Afmeting	
Lengte bruto	5 m
Lengte netto	5000 mm
Breedte	250 mm
Dikte	1.9 mm
Netto gewicht	3.5 kg

# Ubiflex Finio 250mm x 5m Zwart



ubbink

Build smart.

Artikelnummer: 0535200

## Technische details

### Waterdichtheid

Waterdicht EN 1928

### Buigeigenschappen

	23°C	50%
In de lengte	✓	✓
In de breedte	✓	✓
	EN 495-5:2013	

### Treksterkte

In de lengte	225 N
In de breedte	675 N
	EN 12311-2:2013

### UV-bestendigheid

Uitstekend EN 1297:2004

### Gevoeligheid voor thermische veroudering en vocht

Niet gevoelig EN ISO 16536:2019

### Weerstand tegen corrosie

Niet gevoelig EN ISO 6988

### Brandklasse

Klasse E EN 13501-1