

# Airtec Duo Roll ALU 310mm x 5m braun

Artikel-Nummer: 630480

## Produktanwendung

First- und Gratlüftungsrollen sind praktische und perfekte Verbindungen zwischen dem First- und Gratbereich. Die witterungsbeständigen Rollen gewährleisten, neben der sicheren Abdichtung, eine ideale Luftzirkulation zur optimalen First- und Gratventilation. Durch diesen Lufttransport entsteht keine Feuchtigkeit im First- und Gratbereich. Aufgrund der einfachen Verarbeitbarkeit ist die Verlegung der Rollen unkompliziert.

- Metallrandstreifen rückseitig folienverstärkt
- Flugschneeintriebsicher
- UV-stabil und witterungsbeständig
- Einfache Verarbeitung

## Technische Leistung

Lüftungsquerschnitt 195 cm<sup>2</sup>. Temperaturbeständigkeit von -30 °C bis +80 °C.

## Einsatzbereich

Steildach, First- Gratbelüftung



## Technische Daten

Produktbeschreibung	
Technisch	
Farbe	Braun
Material	ALU/PE
Leistung	
Lüftungsleistung linear	195 cm <sup>2</sup> /m
Klebematerial	Butyl
Selbstklebend	<input checked="" type="checkbox"/>
UV-Beständigkeit	<input checked="" type="checkbox"/>
Verlegetemperatur (min.)	5 °C
Abmessungen	
Länge brutto	5 m
Länge netto	5000 mm
Breite	310 mm
Höhe	310 mm
Länge netto (Nutzlänge)	5 m
Länge netto (Nutzlänge)	5000 mm
Dicke	0,1 mm
Nettogewicht	0,652 kg