

Aerfoam Condotta 125 1m



Numero articolo: 188207

Descrizione prodotto

Il condotto Aerfoam da 125 mm è realizzato in polietilene espanso (EPE), per ridurre al minimo il rischio di condensa e dispersione energetica. È molto leggero ed estremamente facile e sicuro da installare. Tutti i componenti Aerfoam si collegano tra loro tramite robusti raccordi meccanici a tenuta. Possono anche essere fissati saldamente a pareti o soffitti tramite staffe. Aerfoam è ideale sia per i sistemi di ventilazione meccanica centralizzata che per i sistemi a pompa di calore per acqua calda sanitaria.

- Isolato per ridurre al minimo il rischio di condensa e dispersione energetica.
- Facile collegamento meccanico e montaggio.
- Leggero e facile da tagliare, garantisce rapida installazione.
- Resistente agli urti.

Dimensioni



Aerfoam Condotta 125 1m

Numero articolo: 188207

Specifiche tecniche

Specifiche	
Tecnico	
Colore	Grigio
Isolato	☒
Diametro interno	125 mm
Spessore isolamento	16 mm
Prestazione	
Prestazioni di isolamento	0.041 W/m.K
Alimentazione Zeta 1 connessione	0.22
Estratto Zeta 1 connessione	0.22
Dimensioni	
Lunghezza lorda	1000 mm
Larghezza	157 mm
Altezza	157 mm
Peso netto	0.2 kg

Aerfoam Condotta 125 1m

Numero articolo: 188207

Specifiche tecniche

Condotta		
Diametro	125	
Qv [m³/h]	v [m/s]	Δp [Pa]
100	2,3	1,0
200	4,5	2,7
300	6,8	6,1
400	9,1	10,8
500	11,3	16,9
600	13,6	24,3