

FlatRoofVent Ruimte 110 geïsoleerd


Artikelnummer: 0169944

Product introductie

De FlatRoofVent platdak ontluchtingen zijn verkrijgbaar in een doorlopende of niet doorlopende versie. De niet-doorlopende dakontluchting zorgt voor een efficiënte luchtstroom, om onderdak vochtproblemen te voorkomen. De doorlopende dakontluchting is ontwikkeld voor mechanische ventilatie. De FlatRoofVent is verkrijgbaar in 12 types: geïsoleerd, niet-geïsoleerd en in de diameters 110, 125 & 160.

- Hoogwaardige kunststof PP
- Afneembare kap en aluminium indekdeel
- Licht van gewicht
- Lage hoogte, niet zichtbaar vanuit de straatkant
- Eenvoudige installatie

Productafmetingen



Technische specificaties

Technisch	
Kleur	Zwart
Diameter	110 mm
Geïsoleerd	☒

FlatRoofVent Ruimte 110 geïsoleerd

Artikelnummer: 0169944



Technische specificaties (vervolg)

Installatie	
Dakhoek (min.)	0 °
Dakhoek (max.)	10 °
Afmeting	
Lengte bruto	330 mm
Breedte	330 mm
Hoogte	817 mm
Netto gewicht	1.89 kg