

# WOONHUISVENTILATIE

## Digitale klokregeling



### Toepassingen

De Ubbink digitale klokregeling is een bedieningsmodule voor een Ubiflux ventilatie-unit. De bedieningsmodule biedt de mogelijkheid om op vooraf geprogrammeerde tijden het ventilatiesysteem aan te sturen (meer en minder ventileren). De digitale klokregeling kan worden geplaatst met alle Ubiflux wand- en plafond units.

### Voordelen

- Meer comfort
- Hogere energiebesparing
- Inclusief tijdschakelklok
- 4 ventilatiestanden
- Automatische of handmatige bediening



### Specificaties

Toepassing	digitale bedieningsmodule voor Ubiflux ventilatie-units
Spanning	15 tot 24 Volt (eBus)
Elektrisch verbruik	max. 3 Watt
Beschermingsklasse	IP30
Omgevingstemperatuur	0 tot 50°C
Opslagtemperatuur	-20 tot 60°C
Weekprogramma	P1: één dagprogramma voor iedere dag in de week P2: twee dagprogramma's voor ma tot vr en weekend P3: zeven dagprogramma's voor iedere dag één
Bediening	5 toesten: instelknop, returnknop, knop instellen & activeren klokprogramma, knop handmatige bediening, knop overbrugging klokprogramma
Display	Indicator debiet, eBus, ventilatie, filter, storing, tijdsblok,...
Ventilatiestand	4 standen; de waarde per stand zelf in te stellen
Montage	d.m.v. wandconsole enkel binnengebruik (ophangen) niet bij warmtebron, tocht of vochtige omgeving
Elektrische aansluiting	2 aderige kabel
Extra	Raadpleeg de installatiehandleiding voor meer informatie

### Elektrische aansluiting

- Voer de 2-aderige kabel (vanaf het aan te sluiten toestel) door via de opening aan de achterzijde van de wandconsole
- Controleer of de uiteinden van de kabels op de juiste manier gestript zijn. Indien dit niet het geval is, doe dit alsnog.
- Schroef de kabel vast aan de klemmenstrook nr. 1 en nr. 2.  
Raadpleeg voor meer informatie over de juiste aansluiting de installatiehandleiding van de Ubiflux ventilatie-unit.

