KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

01/09/2025

MULTIBAR ALU

Der Hersteller Ubbink BV, Verhuellweg 9, 6984 AA Doesburg, Niederlande, erklärt hiermit, dass die oben aufgeführten Folien den Bestimmungen der folgenden Normen und einschlägigen Harmonisierungsvorschriften der Gemeinschaft entsprechen:

- **1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps:** MULTIBAR ALU
- **2. Verwendungszweck:** Das Produkt ist für den Einsatz als Dampfsperre vorgesehen.
- **3. Hersteller:** Ubbink BV, Verhuellweg 9, 6984 AA Doesburg, Niederlande
- **4. AVCP-System(e):** 3
- **5. Harmonisierte Norm:** EN 13984:2013

6 Gemeldete Leistungen:

Wesentliche Merkmale		Funktionale Eigenschaften	Einheit	Harmonisierte technische Spezifikation
Wasserdichtigkeit bei 2 kPa		Pass	-	EN 13984:2013
Schlagfestigkeit		≥400	mm	
Haltbarkeit	gegen das Altern	Pass	-	
	gegen Alkali			
Reißfestigkeit (Nagelschaft) in Längsrichtung		≥150	N	
Reißfestigkeit (Nagelschaft) in Querrichtung		≥150	N	
Gelenkstärke		≥150	N/50mm	
Reaktion auf Feuer		Klasse E	-	
Wasserdampfbeständigkeit		5,0*1011 ± 40%	m2 s Pa/kg	
Zugfestigkeitseigenschaften	Zugfestigkeit in Längsrichtung	≥260	N/50mm	
	Zugfestigkeit in Querrichtung	≥170	N/50mm	
	Dehnung in Längsrichtung	≥12	%	
	Dehnung in Querrichtung	≥7	%	
Gefährliche Stoffe		NPD	-	

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht den angegebenen Leistungsmerkmalen. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/201.1 unter der Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.



Carin Hendriksen
Managing Director