

Ubiflex Finio 500mm x 5m Rood

Artikelnummer: 0535217

Product introductie

Ubiflex Finio is een hoogwaardige, veelzijdige loodvervangende oplossing om waterdichte verbindingen voor op daken van gebouwen te creëren. Ubiflex Finio staat gelijk aan een snelle en eenvoudige installatie en levert uitstekende prestaties. Het kan worden toegepast bij zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten.

Ubiflex Finio is voorzien van een volledig zelfklevende achterzijde, beschermd door een tweedelige verwijderbare folie voor een eenvoudige verwerking tijdens het plaatsen. Bovendien zijn de rollen voorzien van twee butylkleefstroken voor een perfecte hechting op de ondergrond. Ubiflex Finio kan met de hand worden gevormd en indien nodig met een rol worden afgewerkt.




- Snelle en eenvoudige verwerking
- Hechting op vrijwel alle ondergronden
- Directe verlijming door butylstroken aan boven- en onderzijde
- Langdurige verlijming door volledig zelfklevende achterzijde
- Vulkaniserend en loogt niet uit

Veiligheid, gezondheid en milieu

Ubiflex Finio is niet gevaarlijk voor mens en milieu.

Aanvullende informatie

Voor een perfect zelflaseffect zorg voor een minimale overlapping van 50 mm tussen twee stroken Ubiflex Finio. Ubiflex Finio reageert niet op aluminium, koper en zink. Echter, als Ubiflex Finio in contact kan komen met agressieve chemicaliën tijdens verwerking of onderhoud, eerst testen op een stuk materiaal alvorens verder te gaan. Neem in geval van twijfel contact op met uw wederverkoper.



Ubiflex Finio 500mm x 5m Rood

Artikelnummer: 0535217

Technische specificaties

Specificaties	
Technisch	
Kleur	Rood
Kleur code	RAL 8004
Materiaal	Polyisobutylene (PIB)
Prestatie	
Temperatuurbestendigheid (min.)	-30 °C
Temperatuurbestendigheid (max.)	140 °C
Versterking	<input checked="" type="checkbox"/>
Zelfklevende	<input checked="" type="checkbox"/>
Stretch lengte	97 %
Stretch breedte	20 %
Installatie temperatuur (min.)	5 °C
Installatie temperatuur (max.)	50 °C
Afmeting	
Lengte bruto	5 m
Lengte netto	5000 mm
Breedte	500 mm
Dikte	1.9 mm
Netto gewicht	7 kg

Ubiflex Finio 500mm x 5m Rood



ubbink

Build smart.

Artikelnummer: 0535217

Technische details

Waterdichtheid

Waterdicht EN 1928

Buigeigenschappen

	23°C	50%
In de lengte	✓	✓
In de breedte	✓	✓
	EN 495-5:2013	

Treksterkte

In de lengte	225 N
In de breedte	675 N
	EN 12311-2:2013

UV-bestendigheid

Uitstekend EN 1297:2004

Gevoeligheid voor thermische veroudering en vocht

Niet gevoelig EN ISO 16536:2019

Weerstand tegen corrosie

Niet gevoelig EN ISO 6988

Brandklasse

Klasse E EN 13501-1