

## Ubiflex Extreme Fix



Montage-instructie

## TOEPASSING

Ubiflex Extreme Fix is een kwalitatief hoogwaardige kit die geschikt is voor het verlijmen van Ubiflex Extreme op bijna alle ondergronden.

Ubiflex Extreme Fix is gebaseerd op een hybride technologie die zorgt voor een verlijming op basis van de luchtvochtigheid.

Na de droogtijd vormt de Extreme Fix een permanente elastische verlijming. De temperatuur range waarin de Extreme Fix kan worden aangebracht is: +5° tot +40° Celsius.

## TOEPASSING ONDERGROND

Ubiflex Extreme Fix is geschikt voor verlijming van Ubiflex Extreme met de volgende (bouw) ondergronden:

- Steen
- Keramiek
- Beton
- Glas
- PU
- uPVC
- Harde plastics
- Metaal
- Hout

Ubiflex Extreme Fix is niet geschikt voor onderstaande materialen en omstandigheden:

- PE, PP, PC, PMMA en PTFE
- Constante waterbelasting
- In combinatie met chloride (zwembaden)

## MONTAGE

1. Plaats een dot of een streep Ubiflex Extreme Fix op de schone, stofvrije en droge (bouw)ondergrond
2. Breng de voorgevormde Ubiflex Extreme in de gewenste positie en druk zacht aan

Neem voor aanvullende vragen contact op met de Ubbink Productadvieslijn 0313-480300.

## PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Kleur	Grijs
Verpakking	Tube (290 ml)
Houdbaarheid	18 maanden (mits droog opgeslagen tussen de +5° tot 25°C)
Densiteit	1,42 g/ml
Droogtijd 2-3 mm	24 uur
Temperatuurbereik na droging	-40°C tot +90°C
Certificaten	EN 15651-1: F-EXT-INT-CC (klasse 20HM), EN 15651-3: S (klasse XS3)



© 2018 - Ubbink BV

Wij sluiten elke aansprakelijkheid met betrekking tot dit document uit. Op alle geleverde producten en technische adviezen zijn onze standaard verkoopvoorwaarden en condities van toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest deze montage-instructie zijn geldigheid.

**Ubbink, dat werkt wel zo makkelijk!**

Ubbink BV  
Postbus 26  
6980 AA Doesburg  
T (0313) 480 300  
F (0313) 473 942  
productadvieslijn@ubbink.nl

10000072624/1801