

WOONHUISVENTILATIE

Touch Control



Toepassingen

De Ubbink Touch Control is een bedieningsmodule voor een Ubiflux ventilatie-unit. De Touch Control biedt de mogelijkheid om het ventilatiesysteem aan te sturen en het instellen van specifieke parameters

Functies

- Meer comfort
- Hogere energiebesparing
- Tijdloos design en touchscreen
- 3 ventilatiestanden + vakantiestand
- Automatische of handmatige bediening

Specificaties

Toepassing	Digitale bedieningsmodule voor Ubiflux ventilatie-units (Ubiflux Vigor + F-units)
Functies	- Instellen van het ventilatieniveau - Weergave van informatie over de status - Dagelijks of wekelijks klokprogramma - Parameterwaarden vastleggen - Melding van systeemstoring - Filtermelding - Indicatie en instelling tijd
Afmetingen (bxh)	90 mm x 72 mm
Spanning	9-24VDC (eBus)
Elektrisch verbruik	max. 3 Watt
Beschermingsklasse	IP20
Omgevingstemperatuur	0 tot 60°C
Opslagtemperatuur	-30 tot 70°C
Inhoud verpakking	Touch Control, frame, 4x schroeven en quickguide manual
Ventilatiestand	3 ventilatiestanden; 1 vakantiestand
Montage	d.m.v. wandconsole enkel binnengebruik (ophangen) niet bij warmtebron, tocht of vochtige omgeving
Elektrische aansluiting	2 polig e-buskabel met aansluitklem van de wandsokkel
Extra	Raadpleeg de installatiehandleiding voor meer informatie

