

BANDES ADHÉSIVES UBBINK

Étanchéité des recouvrements de lés des membranes pare-vapeur, pare-pluie et écrans de sous-toiture



Les bandes adhésives ultra résistantes Ubbink assurent pour une étanchéité parfaite des recouvrements de lés des écrans pare-vapeur, pare-pluie et écrans de sous toiture. Sans solvant. Excellent pouvoir adhésif.

Les bandes adhésives Ubbink sont conformes aux DTU 31.2, DTU 31.4 et DTU 45.10.

Certifiés CTB "Composants et Systèmes Bois" par FCBA.



Domaines d'application

	Intérieur	Extérieur	Ecrans pare-pluie / Ecrans de sous-toiture	Pare-vapeur	Revêtement kraft isolant	Bois de structure	Bois OSB/CTB-H/CTB-X / CTB-S	Maçonnerie / Béton	Enduit	Rail métallique
Adhésif intérieur double-face larg.30mm long.25m	●			●	●	●	●	●	●	●
Adhésif intérieur simple-face larg.50mm long.25m	●			●	●	●	●	●	●	●
Adhésif extérieur simple-face larg.60mm long.40m	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Adhésif simple-face UV larg.60mm long.25m	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Adhésif intérieur double-face larg.30mm long.25m

Adhésif intérieur simple-face larg.50mm long.25m

Adhésif extérieur simple-face larg.60mm long.40m

Adhésif simple-face UV larg.60mm long.25m



Adhésif intérieur double-face larg.30mm long.25m

Adhésif intérieur simple-face larg.50mm long.25m

Adhésif extérieur simple-face larg.60mm long.40m

Adhésif simple-face UV larg.60mm long.25m

	Pare-vapeur	Pare-pluie	Niveau d'exposition aux UV
Adhésif intérieur double-face larg.30mm long.25m			
Adhésif intérieur simple-face larg.50mm long.25m	●		-
Adhésif extérieur simple-face larg.60mm long.40m	●	●	1000H Phase chantier
Adhésif simple-face UV larg.60mm long.25m	●	●	5000H Bardage claire-voie

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	Norme	<table border="1"> <tr> <td>Adhésif intérieur double-face larg.30mm long.25m</td> <td>Adhésif intérieur simple-face larg.50mm long.25m</td> <td>Adhésif extérieur simple-face larg.60mm long.40m</td> <td>Adhésif simple-face UV larg.60mm long.25m</td> </tr> </table>				Adhésif intérieur double-face larg.30mm long.25m	Adhésif intérieur simple-face larg.50mm long.25m	Adhésif extérieur simple-face larg.60mm long.40m	Adhésif simple-face UV larg.60mm long.25m
		Adhésif intérieur double-face larg.30mm long.25m	Adhésif intérieur simple-face larg.50mm long.25m	Adhésif extérieur simple-face larg.60mm long.40m	Adhésif simple-face UV larg.60mm long.25m				
Support	Film PES	Papier spécial blanc	Film PE blanc	Film PE noir					
Masse adhésive		Acrylique	Acrylique	Acrylique	Acrylique				
Avec grille ?		oui	non	oui	oui				
Protecteur		Papier siliconé	Film PE	Papier siliconé	Papier siliconé				
Épaisseur (sans protecteur)	AFERA 5006	140 µm	310 µm	245 µm	245 µm				
Résistance au pelage sur acier à 90° après 10 min	AFERA 5001	≥ 4.5 N/cm	≥ 4.5 N/cm	≥ 10 N/cm	≥ 10 N/cm				
Résistance au pelage sur membrane*	NF EN 12316-2		> 25 N/50mm	> 25 N/50mm	> 25 N/50mm				
Résistance au cisaillement	NF EN 12317-2		> 40 N/50mm	> 40 N/50mm	>90 N/50mm				

*Produit conforme à l'avis CSTB GS20 (systèmes d'étanchéité à l'air des parois de bâtiment) - Tests exécutés sur des films de membranes du marché

À propos de la certification CTB par FCBA



Afin de faciliter la justification de la compatibilité du couple adhésif/membrane, Ubbink a fait le choix de faire certifier ses adhésifs intérieurs simple-face CTB « Composants et Systèmes Bois » par le FCBA.

En effet, un adhésif CTB « Composants et Systèmes Bois » vaut la preuve du respect des niveaux de performance et des caractéristiques requises permettant ainsi de s'exonérer des exigences de réception définies dans l'annexe D des DTU 31.2 et 31.4 et annexe B du DTU 45.10.

Cette certification permet ainsi de s'assurer d'avoir un produit conforme au DTU, une compatibilité adhésif/membrane validée et un gain de temps sur chantier. De plus, la certification atteste également la capacité du fabricant à assurer une qualité de fabrication continue et une traçabilité claire de ses produits.



Mise en œuvre

