

Safe Fassadenbahn mit 2 Selbstklebestreifen 1,5m x 50m

Artikel-Nummer: 2280000

Produktanwendung

Die Safe Fassadenbahn ist eine diffusionsoffene PES-Fassadenbahn.

- Witterungsbeständig
- Atmungsaktiv
- Reiß- und ziehfest
- Extrem temperaturbeständig von -50° C bis +100° C
- Verlegefreundlich



Technische Daten

Produktbeschreibung	
Technisch	
Farbe	Schwarz
Material	PES
Inklusive Klebeband	<input checked="" type="checkbox"/>
Grammatik	270 g/m ²
Anzahl der Schichten	2
Leistung	
Klebmaterial	Lösungsmittelfreier Spezialklebstoff
Temperaturbeständigkeit (min.)	-40 °C
Temperaturbeständigkeit (max.)	100 °C
Kann geklebt werden	<input type="checkbox"/>
Verlängerte Folienlänge nach dem Altern	23 %
Länge der Verlängerungsmembran	25 %
Breite der Erweiterungsmembran	25 %
Breite der Erweiterungsmembran nach dem Altern	23 %
Brandverhalten: Euroklasse	B - s1 d0
Durchschnittliche Reißfestigkeit der Nägel	175 N
Nagelreißfestigkeit diagonal	160 N
Länge der Reißfestigkeit des Nagels	190 N
SD-Wert	0.02 M

Safe Fassadenbahn mit 2 Selbstklebestreifen 1,5m x 50m

Artikel-Nummer: 2280000

Technische Daten (Fortsetzung)

Leistung	
SD-Wert (max.)	0.04 M
SD-Wert (min.)	-0.01 M
Zugfestigkeit (Durchschnitt)	300 N
Zugfestigkeit diagonal	240 N
Zugfestigkeitslänge	360 N
Zugfestigkeit (Durchschnitt) nach dem Altern	290 N
Zugfestigkeit diagonal nach Alterung	230 N
Zugfestigkeitslänge nach dem Altern	350 N
UV-Beständigkeit	<input checked="" type="checkbox"/>
Wasserdichtheitsklasse	W1
Wasserdichtheitsklasse nach Alterung	W1
Installation	
Bedachungstyp	Neigung
UV-Belastung	8 Wochen
Abmessungen	
Länge brutto	50 m
Länge netto	50000 mm
Breite	1.5 m
Breite	1500 mm
Nettogewicht	21 kg
M2 pro Rolle	75