Safe Fassadenbahn mit 2 Selbstklebestreifen 1,5m x 50m

Artikel-Nummer: 2280000

Produktübersicht

Die Safe Fassadenbahn ist eine diffusionsoffene PES-Fassadenbahn.

- Witterungsbeständig
- Atmungsaktiv
- Reiß- und ziehfest
- Extrem temperaturbeständig von -50° C bis +100° C
- Verlegefreundlich

CE 13 EN 13859-2

Materialgarantie hinterlegt beim ZVDH

Technische Daten

Technisch	
Farbe	Schwarz
Material	PES
Inklusive Selbstklebestreifen	☑
Flächengewicht	270 g/m²
Anzahl der Schichten	2
Leistung	
Temperaturbeständigkeit (min.)	-40 °C
Temperaturbeständigkeit (max.)	100 °C
Brandverhalten: Euroklasse	B - s1 d0
Nagelreißfestigkeit/ Weiterreißfestigkeit Quer	160 N
Nagelreißfestigkeit/ Weiterreißfestigkeit Längs	190 N
SD-Wert	0,02 M
Zugfestigkeit Quer	240 N
Zugfestigkeit Längs	360 N
Zugfestigkeit nach künstlicher Alterung Quer	230 N
Zugfestigkeit nach künstlicher Alterung Längs	350 N
UV-Beständigkeit	☑
UV-Beständigkeitsdauer	2 Monate
Wasserdichtigkeitsklasse	W1

© 2026 Ubbink. Alle Rechte vorbehalten. | Änderung des Inhalts ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Verfügbarkeit und Konfigurationen können je nach Land variieren. | UB-18-09-2026-DE-DE

Safe Fassadenbahn mit 2 Selbstklebestreifen 1,5m x 50m

Artikel-Nummer: 2280000

ubbink
Build smart.

Technische Daten (Fortsetzung)

Installation	
Bedachungstyp	Neigung
Freibewitterungszeitraum	8 Wochen
Abmessungen	
Länge brutto	50 m
Länge brutto	50.000 mm
Breite	1,5 m
Breite	1.500 mm
Höhe	NaN
Dicke	NaN
Nettogewicht	21 kg
M2 pro Rolle	75

© 2026 Ubbink. Alle Rechte vorbehalten. | Änderung des Inhalts ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Verfügbarkeit und Konfigurationen können je nach Land variieren. | UB-18-09-2026-DE-DE