

KIT CLV ROLUX PP/GALVA

Kit d'étage avec 1x piquage court Ø125/200



Introduction

- Système collectif pour l'évacuation de fumées et l'amenée d'air pour le raccordement de plusieurs chaudières gaz à condensation contrôlées par un ventilateur et pourvues d'un clapet anti-retour.
- La composition des kits est adaptée aux étages : kit niveau de départ, kit niveau d'étage et kit niveau de toit

Avantages

- Disponible en kit pratique
- 1 carton = 1 étage
- Simple à transporter
- Moins de références = moins de contrôle
- Collecteur avec évacuation des condensats



Données techniques

Type	concentrique	
Évacuation des fumées	matière synthétique PP	
Amenée d'air	acier galvanisé	
Diamètre	125/200	
Épaisseur	évacuation fumées 2,7mm	amenée d'air 0,75mm
Combustible	gaz & mazout	
Résistance	120°C	
Marquage CE	CE EN 14471	
Joint	EPDM	
Couleur	naturel	

Composants

Rallonge
Rallonge télescopique (550-1000mm)
Rallonge 1x piquage court
Collier



Hauteur maximale par kit d'étage: 3000mm



KIT CLV ROLUX PP/GALVA

Kit d'étage avec 1x piquage court Ø125/200



ubbink

Build smart.

Dimensions

