

## Multivap uv+

De fabrikant Ubbink BV, Verhuellweg 9, 6984 AA Doesburg, Nederland, verklaart hierbij dat de bovengenoemde folie voldoet aan de bepalingen van de volgende normen en de relevante communautaire harmonisatiewetgeving:

- **1. Unieke identificatiecode van het producttype:** Multivap uv+
- **2. Beoogd gebruik:** Ademende waterdichte onderlaag voor dakbedekking.
- **3. Fabrikant:** Ubbink BV, Verhuellweg 9, 6984 AA Doesburg, Nederland
- **4. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct:** 3

## - 5. Geharmoniseerde norm:

Naam & nummer van de technische verklaring:

CSI a.s. 1390

Uitgevoerd:

Beoordeling op basis van EN 13859-2

Conform systeem:

AVCP Systeem 3

Gepubliceerd:

Testrapporten

## 6 Opgegeven prestaties:

Essentiële kenmerken	Functionele eigenschappen	Tolerantie	Eenheid	Geharmoniseerde technische specificatie
Reactie op brand	Klasse E	-	-	EN 13501 EN 11925-2
Waterdichtheid	Klasse W1	-	-	EN 1928 EN 13111
Wachterdichtheid na kunstmatige veroudering	Klasse W1	-	-	EN 13859-2 Annex C
Elastische eigenschappen: Maximale trekspanning MD/CMD	320 / 200	- 60/- 30 +60 /+70	N/50mm	EN 12311-1 EN 13859-2
Maximale trekspanning na kunstmatige veroudering MD/CMD	310 / 190	-60 / -30 +60 / +70	N/50mm	EN 13859-2 Annex C
Elastische eigenschappen: Verlenging MD/CMD	30 / 35	-15 / -15 +15 / +15	%	EN 12311-1 EN 13859-1;2
Verlenging na kunstmatige veroudering MD/CMD	28 / 33	-14 / -14 +15 / +14	%	EN 13859-2 Annex C
Scheurweerstand MD/CMD	130 / 140	-30 / - 30+40 / +40	N	EN 12310-1 EN 13859-1;2
Flexibiliteit bij lage temperatuur	-50	-	[pC]	EN 1109 EN 495-5



De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de opgegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011, onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven genoemde fabrikant.

Carin Hendriksen  
Managing Director