

Technische details

A23C (DN 75/63mm)								
A [m²]	0,002123							
vAE35SC [m/s]	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	
Debiet [m³/h]								
1 x flexibele buis 0,002123	15	17	19	21	23	25	27	
2 x flexibele buis 0,004246	31	34	38	42	46	50	53	
3 x flexibele buis 0,006369	46	52	57	63	69	75	80	
4 x flexibele buis 0,008492	61	69	76	84	92	99	107	
Tegendruk [Pa] flexibele buis								
Lengte flexibel in meter	1	1,6	2,0	2,6	3,1	3,8	4,5	5,2
	2	3,2	4,1	5,1	6,3	7,5	8,9	10,4
	4	6,3	8,2	10,2	12,5	15,1	17,8	20,8
	6	9,5	12,3	15,4	18,8	22,6	26,7	31,2
	8	12,7	16,3	20,5	25,1	30,1	35,7	41,6
	10	15,8	20,4	25,6	31,3	37,7	44,6	52,1
	12	19,0	24,5	30,7	37,6	45,2	53,5	62,5
	14	22,2	28,6	35,8	43,9	52,7	62,4	72,9
	16	25,3	32,7	40,9	50,1	60,3	71,3	83,3
	18	28,5	36,8	46,1	56,4	67,8	80,2	93,7
	20	31,7	40,8	51,2	62,7	75,3	89,1	104,1

Te verwachten tegendruk in geval van een rechte lijn.

