

ROLUX CLV KIT PP/GALVA

Verdiepingsniveau 1x ketelaansluiting

Ø110/160



Introductie

- Gemeenschappelijke rookgasafvoer en luchttoevoer voor meerdere ventilator gestuurde toestellen voorzien van een terugslagklep
- De samenstelling van de kit is afgestemd op de verdiepingen: startniveau, verdiepingsniveau en dakniveau

Voordelen

- Verkrijgbaar in een praktische kit
- 1 doos = 1 verdieping
- Eenvoudig te transporteren dankzij de doos met handvaten
- Minder artikelreferenties = minder controle
- Met geïntegreerde condensopvang



Technische gegevens

Type	concentrisch	
Rookgasafvoer	kunststof PP	
Luchttoevoer	gegalvaniseerd	
Diameters	110/160	
Dikte	rookgasafvoer 2,7mm	luchttoevoer 0,4mm
Brandstof	gas & stookolie	
Temperatuur	120°C	
CE-markering	CE EN 14471	
Dichting	EPDM	
Kleur	naturel	

Componenten

Verlengstuk met compensator
Verlengstuk telescopisch met klemband
1x ketelaansluiting
Beugel



De verdiepingskit bevat verlengmateriaal voor één verdieping (maximale hoogte 3000mm)



ROLUX CLV KIT PP/GALVA

Verdiepingsniveau 1x ketelaansluiting

Ø110/160



ubbink

Build smart.

Afmetingen

