Rioolontluchtingspan Ubiflex universeel 5-55° 500mm x 600mm zwart

Artikelnummer: 0130012

ubbink
Build smart.

Productoverzicht

De Rioolontspanningspan universeel wordt toegepast voor beluchting van de binnenriolering op hellende daken. De pan kan worden gebruikt bij nieuwbouw en renovatie en is uitgevoerd met Ubiflex. Deze Rioolontspanningspan universeel kan worden aangesloten met een meervoudig verloopstuk en/of flexibel PE aansluitstuk op de standleiding van het riool.



Technische specificaties

Technisch	
Kleur	Zwart
Materiaal	Kunststof
Plakplaat lengte	600 mm
Plakplaat breedte	500 mm
Indekstuk materiaal	Ubiflex standaard
Installatie	
Dakhoek (min.)	5 °
Dakhoek (max.)	55 °
Type pan	Universeel
Afmeting	
Lengte	600 mm
Breedte	500 mm
Hoogte	526 mm
Netto gewicht	1,55 kg
Logistiek	
Aantal per verpakking	1
Basis eenheid	pcs

© 2026 Ubbink. Alle rechten voorbehouden. | Inhoud kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Beschikbaarheid en configuraties kunnen per land verschillen. | UB-18-11-2026-NL-NL