

# Ubiflex Finio 300mm x 5m grau

Artikel-Nummer: 535204

## Produktanwendung

Ubiflex Finio ist eine hochwertige, vielseitige und flexible Lösung für die sichere Herstellung wasserdichter Verbindungen von Anschlussstellen an Gebäuden. Ubiflex Finio steht für eine schnelle und einfache Verarbeitung in Kombination mit hervorragenden Eigenschaften, einsetzbar bei Sanierungs- oder Neubau-Projekten.

Ubiflex Finio verfügt über eine vollflächig klebende Rückseite, die mit einer zweiteiligen, abziehbaren Folie versehen ist. Eine unkomplizierte und schnelle Verlegung ist somit garantiert. Die zusätzlichen Butylklebestreifen an Ober- und Unterseite des Produktes ermöglichen eine perfekte Haftung auf diversen Untergründen. Ubiflex Finio lässt sich leicht von Hand oder mit einer Andrückrolle verarbeiten.




- Leichte Verarbeitung
- Haftet auf fast allen Oberflächen
- Geringes Gewicht
- Selbstklebende Rückseite, die beiden Butylklebestreifen haften sofort auf der Oberfläche
- Erhältlich in schwarz, grau und rot

## Sicherheit, Gesundheit & Umwelt

Ubiflex ist umweltfreundlich und nicht gefährlich für Mensch und Umwelt.

## Zusätzliche Informationen

Ubiflex Finio verschweißt sich selbst miteinander. Die Überlappung sollte mindestens 50 mm betragen. Ubiflex Finio reagiert nicht auf Aluminium, Kupfer und Zink. Bei Arbeiten mit aggressiven Chemikalien sollte zunächst ein Test an einem Materialstück durchgeführt werden. Im Zweifelsfall ist der Fachhändler zu kontaktieren.



# Ubiflex Finio 300mm x 5m grau

Artikel-Nummer: 535204

## Technische Daten

| Produktbeschreibung            |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Technisch                      |                                     |
| Farbe                          | Grau                                |
| Farbangabe                     | RAL 7012                            |
| Material                       | Polyisobutylene (PIB)               |
| Leistung                       |                                     |
| Temperaturbeständigkeit (min.) | -30 °C                              |
| Temperaturbeständigkeit (max.) | 140 °C                              |
| Kann geklebt werden            | <input type="checkbox"/>            |
| Verstärkung                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Selbstklebend                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| gestreckte Länge               | 97 %                                |
| Streckungsbreite               | 20 %                                |
| Verlegetemperatur (min.)       | 5 °C                                |
| Verlegetemperatur (max.)       | 50 °C                               |
| Abmessungen                    |                                     |
| Länge brutto                   | 5 m                                 |
| Länge netto                    | 5000 mm                             |
| Breite                         | 300 mm                              |
| Dicke                          | 1.9 mm                              |
| Nettogewicht                   | 4.2 kg                              |

# Ubiflex Finio 300mm x 5m grau

Artikel-Nummer: 535204

## Technische Daten

### Wasserdichtheit

wasserdicht EN 1928

### Biegeeigenschaften (nach 10-maligem Falten)

|       | 23°C | 50% |
|-------|------|-----|
| längs | ✓    | ✓   |
| quer  | ✓    | ✓   |

EN 495-5:2013

### Zugfestigkeit

|       |       |
|-------|-------|
| längs | 225 N |
| quer  | 675 N |

EN 12311-2:2013

### UV Beständigkeit

ausgezeichnet/hervorragend EN 1297:2004

### Empfindlichkeit bei thermischer Alterung/ Feuchtigkeit

nicht empfindlich EN ISO 16536:2019

### Widerstandsfähigkeit gegen Korrosion

nicht empfindlich EN ISO 6988

### Brandklasse

Klasse E EN 13501-1