

Té de raccordement Aerfoam D180mm 90°



Référence : 188267

Introduction produit

Le raccord en T Aerfoam 180 mm permet de réaliser des dérivations au sein du système Aerfoam. Fabriqué en polyéthylène expansé (EPE), il minimise les risques de condensation et de pertes d'énergie. Il est très léger et extrêmement facile et sûr à installer. Tous les composants Aerfoam se raccordent entre eux à l'aide de raccords mécaniques robustes et étanches à l'air. Ils peuvent également être solidement fixés aux murs ou aux plafonds à l'aide de colliers de fixation. Aerfoam est idéal aussi bien pour les systèmes de ventilation mécanique centralisée que pour les systèmes de chauffe-eau thermodynamique.

- Isolation pour minimiser les risques de condensation et les pertes d'énergie.
- Raccords mécaniques et montage facile.
- Léger et facile à couper, pour une installation rapide.
- Résistant aux chocs.

Dimensions produit



Té de raccordement Aerfoam D180mm 90°

Référence : 188267

Spécifications techniques

Technique	
Couleur	Gris
Isolé	☒
Diamètre intérieur	180 mm
Epaisseur de l'isolant	16 mm
Performance	
Zeta insufflation 1 connexion	0.12
Dimensions	
Longueur brute	342 mm
Largeur	212 mm
Hauteur	277 mm
Poids net	0.115 kg