

## Damp-proof Foil Reinforced

De fabrikant Ubbink BV, Verhuellweg 9, 6984 AA Doesburg, Nederland, verklaart hierbij dat de bovengenoemde folie voldoet aan de bepalingen van de volgende normen en de relevante communautaire harmonisatiewetgeving:

- **1. Unieke identificatiecode van het producttype:** Damp-proof Foil Reinforced
- **2. Beoogd gebruik:** Universele gewapende folie bestaande uit polyethyleen laag met scheurbestendig maas.
- **3. Fabrikant:** Ubbink BV, Verhuellweg 9, 6984 AA Doesburg, Nederland
- **4. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct:** 3
- **5. Geharmoniseerde norm:**  
Naam & nummer van de technische verklaring:  
CSI a.s. 1390

Uitgevoerd:  
Beoordeling op basis van EN 13984

Conform systeem:  
AVCP Systeem 3

Gepubliceerd:  
Testrapporten

## 6 Opgegeven prestaties:

Essentiële kenmerken	Functionele eigenschappen	Tolerantie	Eenheid	Geharmoniseerde technische specificatie
Reactie op brand	Klasse F		-	EN 13501-1 EN 11925-2
Waterdichtheid	Klasse conform		-	EN 1928
Waterdamp doorlatende eigenschappen	Klasse 35	-10 +10	-	EN 1931
Bepaling van weerstand tegen impact	GPV*	-	-	EN12691
Gezamenlijke sterkte	GPV*	-	[N]	EN 12317-2
Maximale trekspanning MD/CMD	>210/>190	-	[N/50mm]	EN1311-2 EN 13859-1
Scheurweerstand MD/CMD	>135 / >125	-	[N]	EN 1310-2 EN 13859-1
Alkalische weerstand	W2	-	-	EN 13984 EN 12311-2
Duurzaamheid van waterdichtheid na veroudering	conform	-	-	EN 1296 EN 1951

\*GPV – geen prestaties vastgesteld

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de opgegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011, onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven genoemde fabrikant.



---

Carin Hendriksen  
Managing Director