

# Space Unterdeckbahn mit 2 Selbstklebestreifen

## 1,5m x 50m

Artikel-Nummer: 22720000

### Produktanwendung

Die Space Unterdeckbahn ist eine zusätzliche Maßnahme zum Schutz der Unterdeckung.

- Abrieb- und kratzfest
- Wasser- und windabweisend
- Atmungsaktiv
- Reiß-, zieh- und trittfest
- Verlegefreundlich



### Technische Daten

Produktbeschreibung	
Technisch	
Farbe	Schwarz
Material	PES
Inklusive Klebeband	<input checked="" type="checkbox"/>
Grammatik	210 g/m <sup>2</sup>
Anzahl der Schichten	2
Leistung	
Temperaturbeständigkeit (min.)	-40 °C
Temperaturbeständigkeit (max.)	100 °C
Kann geklebt werden	<input checked="" type="checkbox"/>
Verlängerte Folienlänge nach dem Altern	35 %
Länge der Verlängerungsmembran	40 %
Breite der Erweiterungsmembran	45 %
Breite der Erweiterungsmembran nach dem Altern	40 %
Brandverhalten: Euroklasse	E
Durchschnittliche Reißfestigkeit der Nägel	225 N
Nagelreißfestigkeit diagonal	250 N
Länge der Reißfestigkeit des Nagels	200 N
SD-Wert	0.15 M
SD-Wert (max.)	0.05 M

# Space Unterdeckbahn mit 2 Selbstklebestreifen 1,5m x 50m

Artikel-Nummer: 22720000

## Technische Daten (Fortsetzung)

Leistung	
SD-Wert (min.)	-0.05 M
Zugfestigkeit (Durchschnitt)	400 N
Zugfestigkeit diagonal	340 N
Zugfestigkeitslänge	420 N
Zugfestigkeit (Durchschnitt) nach dem Altern	360 N
Zugfestigkeit diagonal nach Alterung	340 N
Zugfestigkeitslänge nach dem Altern	380 N
UV-Beständigkeit	<input checked="" type="checkbox"/>
Wasserdichtheitsklasse	W1
Wasserdichtheitsklasse nach Alterung	W1
Installation	
Bedachungstyp	Neigung
UV-Belastung	8 Wochen
Abmessungen	
Länge brutto	50 m
Länge brutto	50000 mm
Breite	1.5 m
Breite	1500 mm
Nettogewicht	19.5 kg
M2 pro Rolle	75