

Aerfoam geïsoleerd leidingsysteem Bocht 90° EPE 200 grijs



Artikelnummer: 0188227

Productoverzicht

De Aerfoam 200 mm 90° bocht maakt richtingsveranderingen binnen het Aerfoam-systeem mogelijk. De bocht is gemaakt van geëxpandeerd polyethyleen (EPE) en minimaliseert het risico op condensatie en energieverlies. De bocht is zeer licht en uiterst eenvoudig en veilig te installeren. Alle Aerfoam-onderdelen worden met elkaar verbonden door middel van sterke, luchtdichte mechanische verbindingen. Ze kunnen ook stevig aan muren of plafonds worden bevestigd met behulp van beugels. Aerfoam is ideaal voor zowel centrale mechanische ventilatie als warmwaterpompsystemen voor huishoudelijk gebruik.

- Geïsoleerd om het risico op condensatie en energieverlies te minimaliseren.
- Eenvoudige mechanische aansluiting en montage.
- Lichtgewicht en gemakkelijk te snijden, waardoor een snelle installatie wordt gegarandeerd.
- Slagvast.

Productafmetingen



Aerfoam geïsoleerd leidingsysteem Bocht 90° EPE 200 grijs

Artikelnummer: 0188227

Technische specificaties

Technisch	
Kleur	Grijs
Geïsoleerd	☒
Binnendiameter	200 mm
Buitendiameter	232 mm
Dikte isolatiemateriaal	16 mm
Prestatie	
Isolatieprestaties	0.041 W/m.K
Temperatuurbestendigheid (min.)	-30 °C
Temperatuurbestendigheid (max.)	60 °C
Installatie temperatuur (min.)	-30 °C
Installatie temperatuur (max.)	60 °C
Zeta-waarde 1x luchttoevoer	0.578
Zeta-waarde 1x luchtafvoer	0.578
Afmeting	
Lengte	318 mm
Breedte	232 mm
Hoogte	318 mm
Netto gewicht	0.09 kg

Aerfoam geïsoleerd leidingsysteem Bocht 90° EPE 200 grijs

Artikelnummer: 0188227

Technische details

DN200 90° Bocht		
Zeta [-]	0,52	
Qv [m³/h]	Δp [Pa]	V [m/s]
50	0,06	0,44
100	0,24	0,88
150	0,55	1,33
200	0,98	1,77
250	1,52	2,21
300	2,2	2,65
350	2,99	3,09
400	3,9	3,54
450	4,94	3,98
500	6,1	4,42
550	7,38	4,86
600	8,78	5,31
650	10,31	5,75
700	11,95	6,19
750	13,72	6,63
800	15,61	7,07
850	17,62	7,52
900	19,76	7,96