

Aerfoam 125 alkūnė 30°



Prekės kodas: 188261

Produkto apžvalga

Aerfoam 125 mm 30° alkūnė leidžia keisti Aerfoam sistemos kryptį. Pagaminta iš putų polietileno (EPE), kuris sumažina kondensato susidarymo ir energijos nuostolių riziką. Ji yra labai lengva, itin paprastai ir saugiai montuojama. Visi Aerfoam komponentai tarpusavyje sujungiami tvirtomis, hermetiškais mechaninėmis jungtimis. Juos taip pat galima patikimai pritvirtinti prie sienos ar lubų naudojant laikiklius. Aerfoam puikiai tinka tiek centrinėms mechaninio vėdinimo sistemoms, tiek buitinių karšto vandens šilumos siurblių sistemoms.

- Izoliacija sumažina kondensato susidarymo ir energijos nuostolių riziką.
- Paprastas mechaninis sujungimas ir montavimas.
- Nedidelis svoris ir paprastas pjaustymas užtikrina greitą montavimą.
- Atsparumas smūgiams.

Matmenų brėžiniai



Aerfoam 125 alkūnė 30°

Prekės kodas: 188261

Techninės specifikacijos

Techninė informacija	
Spalva	Pilka
Izoliuotas	☒
Vidinis skersmuo	125 mm
Išorinis skersmuo	157 mm
Izoliacijos storis	16 mm
Eksploatacinės savybės	
Izoliacijos efektyvumas	0.041 W/m.K
Atsparumas temperatūrai (min.)	-30 °C
Atsparumas temperatūrai (maks.)	60 °C
Montavimo temperatūra (min.)	-30 °C
Montavimo temperatūra (maks.)	60 °C
Zeta tiekimo 1 jungtis	0.88
Zeta ekstraktas 1 jungtis	0.88
Matmenys	
Bruto ilgis	187 mm
Plotis	157 mm
Aukštis	191 mm
Neto svoris	0.035 kg

Aerfoam 125 alkūnė 30°

Prekės kodas: 188261

Techninės specifikacijos

DN125 30° alkūnė		
Zeta [-]	0,30	
Qv [m³/h]	Δp [Pa]	V [m/s]
50	0,23	1,13
100	0,92	2,26
150	2,08	3,4
200	3,69	4,53
250	5,76	5,66
300	8,3	6,79
350	11,3	7,92