Caisson de distribution Air Excellent DB808 125-200 8 piquages

Numéro d'article : 0188950

Build smart.

Présentation du produit

Le DB808 Air Excellent est conçu pour distribuer radialement l'air d'une unité de ventilation, en minimisant la perte de charge du système, la consommation d'énergie du ventilateur et les niveaux sonores. Il est compatible avec les conduits isolés Aerfoam et dispose de 8 piquages de conduit Air Excellent AE34C. À l'aide d'adaptateurs DBOX, il peut être raccordé à n'importe quel diamètre de conduit de la gamme Air Excellent. Il offre des options de placement au plafond ou au mur et peut être raccordé verticalement ou horizontalement.



- Comprend un adaptateur multidiamètre, 8 réducteurs de débit internes et 4 bouchons pour les connexions inutilisées
- Ouvertures multiples pour des configurations flexibles et un accès facile lors de l'installation et de l'inspection
- Fabriqué en plastique (PP) durable, inoxydable et léger pour une manipulation et une installation faciles
- Raccords mécaniques étanches à l'air minimisent les pertes de charge, la consommation d'énergie des ventilateurs et le niveau sonore

Dimensions produit



© 2026 Ubbink. Tous droits réservés. I Le contenu est susceptible d'être modifié sans préavis. La disponibilité et les configurations peuvent varier selon les pays. I UB-18-09-2026-BE-FR

Caisson de distribution Air Excellent DB808 125-200 8 piquages

Numéro d'article : 0188950

ubbink
Build smart.

Spécifications techniques

Technique	
Couleur	Gris
Antistatique	☑
Antimicrobien	☑
Performance	
Résistance à la température (min.)	-20 °C
Résistance à la température (max.)	60 °C
Réaction au feu : Euro class	E
Zeta insufflation 1 connexion	NaN
Extrait de Zeta 1 connexion	NaN
Dimensions	
Longueur brute	710 mm
Largeur	563 mm
Hauteur	210 mm
Poids net	2,731 kg

© 2026 Ubbink. Tous droits réservés. I Le contenu est susceptible d'être modifié sans préavis. La disponibilité et les configurations peuvent varier selon les pays. I UB-18-09-2026-BE-FR

Caisson de distribution Air Excellent DB808 125-200 8 piquages

Numéro d'article : 0188950

ubbink
Build smart.

Caractéristiques techniques

Pertes de charges Caisson	
Qv (Volume) [m³/h]	Δp (Pertes de charges) [Pa]
50	0,2
100	0,8
150	1,6
200	2,7
250	4,0
300	5,7
350	7,6
400	9,8
450	12,3
500	15,1
550	18,2
600	21,5
650	25,2
700	29,1
750	33,3
800	37,8

Chiffres basés selon les résultats des tests menés par le TÜV SÜD.

© 2026 Ubbink. Tous droits réservés. I Le contenu est susceptible d'être modifié sans préavis. La disponibilité et les configurations peuvent varier selon les pays. I UB-18-09-2026-BE-FR