

# Caisson de distribution Air Excellent DB808 125-200 8 piquages



Référence : 188950

Build smart.


## Introduction produit

Le DB808 Air Excellent est conçu pour distribuer radialement l'air d'une unité de ventilation, en minimisant la perte de charge du système, la consommation d'énergie du ventilateur et les niveaux sonores. Il est compatible avec les conduits isolés Aerofoam et dispose de 8 piquages de conduit Air Excellent AE34C. À l'aide d'adaptateurs DBOX, il peut être raccordé à n'importe quel diamètre de conduit de la gamme Air Excellent. Il offre des options de placement au plafond ou au mur et peut être raccordé verticalement ou horizontalement.

- Caisson multidiamètres modulable
- Pour le neuf et la rénovation
- Raccordement vertical ou horizontal des caissons entre-eux
- Entretien et maintenance faciles
- Équipé de réducteurs de débits
- Équipé d'un adaptateur multidiamètres muni de joints



## Dimensions produit



# Caisson de distribution Air Excellent DB808 125-200 8 piquages



Référence : 188950

Build smart.

## Spécifications techniques

Spécifications	
Technique	
Couleur	Gris
Antistatique	<input checked="" type="checkbox"/>
Antimicrobien	<input checked="" type="checkbox"/>
Performance	
Résistance à la température (min.)	-20 °C
Résistance à la température (max.)	60 °C
Réaction au feu : Euro class	E
Dimensions	
Longueur brute	710 mm
Largeur	563 mm
Hauteur	210 mm
Poids net	2.731 kg

# Caisson de distribution Air Excellent DB808 125-200 8 piquages



Référence : 188950

Build smart.

## Caractéristiques techniques

Pertes de charges Caisson	
Qv (Volume) [m³/h]	Δp (Pertes de charges) [Pa]
50	0,2
100	0,8
150	1,6
200	2,7
250	4,0
300	5,7
350	7,6
400	9,8
450	12,3
500	15,1
550	18,2
600	21,5
650	25,2
700	29,1
750	33,3
800	37,8

Chiffres basés selon les résultats des tests menés par le TÜV SÜD.