© 2021 - Ubbink Centrotherm Group | Content is subject to change without notice | Availability and configurations may differ per country | UB-2021-06-V01-FR-BE

KIT CLV ROLUX PP/GALVA

Niveau de toit: toit plat inox noir Ø110/160



Build smart.

Introduction

- Système collectif pour l'évacuation de fumées et l'amenée d'air pour le raccordement de plusieurs chaudières gaz à condensation contrôlées par un ventilateur et pourvues d'un clapet anti-retour.
- La composition des kits est adaptée aux étages : kit niveau de départ, kit niveau d'étage et kit niveau de toit

Avantages

- Disponible en kit pratique
- 1 carton = 1 étage
- Simple à transporter
- Moins de références = moins de contrôle
- Collecteur avec évacuation des condensats

Données techniques	
Туре	concentrique embout: simple paroi
Évacuation des fumées	matière synthétique PP
Amenée d'air	inox
Diamètre	110/160
Embout	matière synthétique PP noir résistant aux uv
Combustible	gaz & mazout
Résistance	120°C
Marquage CE	CE EN 14471
Couleur	noir

Composants	
Passage de toiture	
Collier tempête	
Solin toit plat	







KIT CLV ROLUX PP/GALVA

Niveau de toit: toit plat inox noir Ø110/160



Build smart.

Dimensions





