2024 Ubbink. Alle Rechte vorbehalten. I Änderung des Inhalts ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Verfügbarkeit und Konfigurationen können je nach Land variieren. I UB-14-02-2024-DE-DE

Ubiform+ Kupfer Flex Plissiert 300mm x 5m



Artikel-Nummer: 4110001

Build smart.

Produktanwendung

Ubiform+ Kupfer Flex Plissiert – die Systemlösung aus vollflächig selbstklebendem Profil-Kupfer. Optimal für Anschlussarbeiten an Kamin, Wand und anderen Baumaterialien.

- Überlappende Verklebung problemlos möglich
- Optimale Verklebung durch stark haftende Butylklebeschicht
- Rückseitig folienverstärkt
- UV-stabil und witterungsbeständig

Einsatzbereich

Steildach, Anschlussband, Bleiersatz

Anwendungsvorteil

Formschöner Übergang an Verbindungen, passend zur Dachziegelfarbe. Umweltfreundliche und sichere Alternative zu Blech- oder Bleiverwahrungen.









Technische Daten

Produktbeschreibung	
Technisch	
Farbe	Kupfer
Material	Kupfer/Butyl
Leistung	
Temperaturbeständigkeit (min.)	-30 °C
Temperaturbeständigkeit (max.)	80 °C
Selbstklebend	\checkmark
Verlegetemperatur (min.)	5 °C

© 2024 Ubbink. Alle Rechte vorbehalten, I Änderung des Inhalts ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Verfügbarkeit und Konfigurationen können je nach Land variieren. I UB-14-02-2024-DE-DE

Ubiform+ Kupfer Flex Plissiert 300mm x 5m



Artikel-Nummer: 4110001

Technische Daten (Fortsetzung)

Leistung	
Verlegetemperatur (max.)	40 °C
Abmessungen	
Länge brutto	5 m
Länge brutto	5000 mm
Breite	300 mm
Höhe	300 mm
Dicke	0.1 mm
Nettogewicht	3.116 kg