

# Ubiflex Finio 600mm x 5m Noir

Numéro d'article : 0535218

## Introduction produit

Ubiflex Finio est une solution de substitution au plomb de haute qualité et polyvalente pour créer des joints étanches dans les bâtiments. Ubiflex Finio permet une installation rapide et facile et offre d'excellentes performances. Il convient aussi bien aux nouvelles constructions qu'aux projets de rénovation.

Ubiflex Finio se caractérise par un support entièrement autocollant, protégé par un film amovible en deux parties pour une manipulation aisée lors de la pose. De plus, les rouleaux comportent deux bandes adhésives en butyl pour une parfaite adhérence. Ubiflex Finio peut être formé à la main et au rouleau pour les finitions.




- Application rapide et facile
- Adhésion à presque tous les matériaux
- Collage direct grâce aux bandes butyl sur les faces supérieures et inférieures
- Adhésion permanente grâce au verso entièrement autocollant
- Auto-soudant

## Sécurité, santé et environnement

Ubiflex Finio n'est pas dangereux pour l'homme ni l'environnement.

## Informations complémentaires

Pour un bon effet auto-soudant, prévoir un recouvrement minimum de 50 mm entre deux bandes d'Ubiflex Finio. Ubiflex Finio est compatible avec l'aluminium, le cuivre, le zinc, l'acier et la pierre. Cependant, si Ubiflex Finio est susceptible d'entrer en contact avec des produits chimiques agressifs lors de travaux ou d'entretien, faire un essai sur un morceau de matériau avant de poursuivre. En cas de doute, contactez votre revendeur.



# Ubiflex Finio 600mm x 5m Noir



ubblink

Build smart.

Numéro d'article : 0535218

## Spécifications techniques

Spécifications	
Technique	
Couleur	Noir
Code couleur	RAL 9011
Matériau	Polyisobutylene (PIB)
Performance	
Résistance à la température (min.)	-30 °C
Résistance à la température (max.)	140 °C
Renforcement	<input checked="" type="checkbox"/>
Auto-adhésif	<input checked="" type="checkbox"/>
Étirement longueur	97 %
Étirement largeur	20 %
Température d'installation (min.)	5 °C
Température d'installation (max.)	50 °C
Dimensions	
Longueur brute	5 m
Longueur nette	5000 mm
Largeur	600 mm
Épaisseur	1.9 mm
Poids net	8.4 kg

# Ubiflex Finio 600mm x 5m Noir

Numéro d'article : 0535218

## Caractéristiques techniques

### Étanchéité à l'eau

étanche à l'eau EN 1928

### Caractéristiques de flexion

	23°C	50%
longitudinal	✓	✓
transversal	✓	✓

EN 495-5:2013

### Résistance à la traction

longitudinal	225 N
transversal	675 N

EN 12311-2:2013

### Résistance aux UV

excellent EN 1297:2004

### Sensibilité au vieillissement thermique et à l'humidité

non sensible EN ISO 16536:2019

### Résistance à la corrosion

non sensible EN ISO 6988

### Classement au feu

Classe E EN 13501-1