

CONFORMITEITSVERKLARING

01/09/2025

MULTIVAP PLUS+


Der Hersteller Ubbink BV, Verhuellweg 9, 6984 AA Doesburg, Niederlande, erklärt hiermit, dass die oben genannte Folie den Bestimmungen der folgenden Normen und den einschlägigen Harmonisierungsvorschriften der Gemeinschaft entspricht:

- **1. Eindeutige Kennung des Produkttyps:** MULTIVAP PLUS+
- **2. Verwendungszweck:** Zur Verwendung als dampfdurchlässige Unterlage für Dachdeckungen und als Windschutz
- **3. Hersteller:** Ubbink BV, Verhuellweg 9, 6984 AA Doesburg, Niederlande
- **4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts:** 3
- **5. Harmonisierte Norm:** EN 13859-1:2010, EN 13859-2:2010

6 Angegebene Leistung(en)

Wesentliche Merkmale		Funktionale Eigenschaften	Einheit	Harmonisierte technische Spezifikation
Reaktion auf Feuer		Klasse E	-	EN 13859-1:2010 EN 13859- 2: 2010
Wasserundurchlässigkeit		Klasse WI	-	
Zugfestigkeit in Längsrichtung		350 (+40;-40)	N/50mm	
Zugfestigkeit in Querrichtung		210 (+40;-40)	N/50mm	
Dehnung in Längsrichtung		80 (+20;-20)	%	
Dehnung in Querrichtung		90 (+40;-40)	%	
Reißfestigkeit in Längsrichtung		180 (+45 ;-45)	N	
Reißfestigkeit in Querrichtung		180 (+45;-45)	N	
Flexibilität bei niedrigen Temperaturen		-30	°C	
Nach künstlicher Alterung	Wasserundurchlässigkeit	Class WI	-	
	Zugfestigkeit in Längsrichtung	245 (+30;-30)	N/50mm	
	Zugfestigkeit in Querrichtung	150 (+30;-30)	N/50mm	
	Dehnung in Längsrichtung	60 (+20;-20)	%	
	Dehnung in Querrichtung	70 (+30;-30)	%	
Wasserdampfdurchlässige Eigenschaften (Sd)		0,02 (+0,03;-0,01)	m	EN 13859-2: 2010

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht den angegebenen Leistungsmerkmalen. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.



Carin Hendriksen
Managing Director