

PRESTATIEVERKLARING

01/09/2025

MULTIVAP PLUS+


De fabrikant Ubbink BV, Verhuellweg 9, 6984 AA Doesburg, Nederland, verklaart hierbij dat het bovengenoemde folie voldoet aan de bepalingen van de volgende normen en de relevante harmonisatiewetgeving van de Gemeenschap:

- **1. Unieke identificatiecode van het producttype:** MULTIVAP PLUS+
- **2. Beoogd gebruik:** dampdoorlatende onderlaag voor dakbedekking en gevels
- **3. Fabrikant:** Ubbink BV, Verhuellweg 9, 6984 AA Doesburg, Nederland
- **4. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct:** 3
- **5. Geharmoniseerde norm:** EN 13859-1:2010, EN 13859-2:2010

6 Opgegeven prestatie(s)

Essentiële kenmerken		Functionele eigenschappen	Eenheid	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandgedrag		Klasse E	-	EN 13859-1:2010 EN 13859- 2: 2010
Weerstand tegen waterpenetratie		Klasse WI	-	
Treksterkte in lengterichting		350 (+40;-40)	N/50mm	
Treksterkte in dwarsrichting		210 (+40;-40)	N/50mm	
Rek in lengterichting		80 (+20;-20)	%	
Rek in dwarsrichting		90 (+40;-40)	%	
Scheurweerstand in lengterichting		180 (+45 ; -45)	N	
Scheurweerstand in dwarsrichting		180 (+45;-45)	N	
Flexibiliteit bij lage temperaturen		-30	°C	
Na kunstmatige veroudering	Weerstand tegen waterpenetratie	Class WI	-	
	Treksterkte in lengterichting	245 (+30;-30)	N/50mm	
	Treksterkte in dwarsrichting	150 (+30;-30)	N/50mm	
	Rek in lengterichting	60 (+20;-20)	%	
	Rek in dwarsrichting	70 (+30;-30)	%	
Waterdampdoorlatende eigenschappen (Sd)		0,02 (+0,03;-0,01)	m	EN 13859-2: 2010

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de opgegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011, onder de verantwoordelijkheid van de hierboven genoemde fabrikant.



Carin Hendriksen
Managing Director