

FICHE DE DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N° BANDEEPDMFAÇADE2026

1 - Code d'identification unique du produit type :

BANDE EPDM FAÇADE / BANDE EPDM FAÇADE+

2 – Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4 :

BANDE EPDM FAÇADE / BANDE EPDM FAÇADE+ (Référence et numéro de lot indiqués sur l'emballage)

3 - Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :

Bande de protection permettant d'assurer l'étanchéité à l'eau des supports en bois des bardages ou panneaux extérieurs.

4 - Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 :

UBBINK France S.A.S - 13 rue de Bretagne – Z.A Malabry - BP 4301 - 44 243 La Chapelle sur Erdre Cedex
Commercial : Tél. 02 51 13 46 46 - Fax 02 51 13 45 46
www.ubbink.com

5 – Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées par l'article 12, paragraphe 2 :

Non Listé

6 – Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V :

Système 3
Système 2+

7 – Déclaration de performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :

EN 13956:2013 : Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles d'étanchéité de toiture plastique et élastomère
EN 14909:2012 Type A : Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles plastiques et élastomères utilisées dans les murs contre les remontées d'humidité.

Attestation délivrée par 1488 ITB Warsaw (PL) ; 1454 ŁUKASIEWICZ - WIT (PL) ; 1007 INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI (CZ)

8 – Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :

Non émis

9 – Performances déclarées

DÉSIGNATION	NORME	UNITÉ	VALEUR
Étanchéité à l'eau	EN 1928	10 kPa Méthode B	Conforme
Résistance à l'impact	EN 12691	mm Méthode B	1500
Durabilité			
- Étanchéité après vieillissement artificiel	EN 1928	10 kPa Méthode B	Étanche
- Résistance aux agents alcalins			
Flexibilité à basse température	EN 495-5	°C	≤ -40°C
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau	EN 1931	Sd (m)	59,4
Impact extérieur du feu (parties 1 à 4)	EN 13501-5	Classe	Pas de performance définie
Réaction au feu	EN 3501-1	Classe	E
Substances dangereuses	-	-	Pas de performance définie

Note: L - Longitudinal / T - Transversal

10 - Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Nantes le 05/03/2026

M. Jean Philippe Salzedas
Directeur Général

