

ROLUX CLV KIT PP/GALVA

Startniveau met 2x ketelaansluiting 180° Ø125/200



ubbink

Build smart.

Introductie

- Gemeenschappelijke rookgasafvoer en luchttoevoer voor meerdere ventilator gestuurde toestellen voorzien van een terugslagklep
- De samenstelling van de kit is afgestemd op de verdiepingen: startniveau, verdiepingsniveau en dakniveau

Voordelen

- Verkrijgbaar in een praktische kit
- 1 doos = 1 verdieping
- Eenvoudig te transporteren dankzij de doos met handvaten
- Minder artikelreferenties = minder controle
- Met geïntegreerde condensopvang



Technische gegevens

Type	concentrisch	
Rookgasafvoer	kunststof PP	
Luchttoevoer	gegalvaniseerd	
Diameters	125/200	
Dikte	rookgasafvoer 2,7mm	luchttoevoer 0,75mm
Brandstof	gas & stookolie	
Temperatuur	120°C	
CE-markering	CE EN 14471	
Dichting	EPDM	
Kleur	naturel	

Componenten

2x ketelaansluiting 180°
Muursteen verstelbaar (122,5mm tot 172,5mm)
Condensuitloop met steun
Balsifon



ROLUX CLV KIT PP/GALVA

Startniveau met 2x ketelaansluiting 180° Ø125/200



ubbink

Build smart.

Afmetingen

