Airtec PP 75mm x 1m schwarz

Artikel-Nummer: 500021

ubbink
Build smart.

Produktübersicht

Das Air-Tec Firstlüftungselement ist ein formstabiles, aus einem Stück gefertigtes Belüftungs- und Abdichtungselement. Es schützt den Dachfirst vor Witterung- und Sonnenstrahlen. Airtec ist ein technisch ausgereiftes Produkt, das die Luft, dank der großen Belüftungsöffnungen, optimal transportiert.

- Formstabil, flexibel und langlebig
- Ungehinderter Lufttransport
- Wasserablauf bei eindringender Feuchtigkeit
- Hohe Flexibilität, Treib- und Flugschneesicherung
- UV-stabil und witterungsbeständig

Einsatzbereich

Steildach, First- Gratbelüftung

Made in Germany

Technische Daten

Technisch	
Farbe	Schwarz
Material	PVC
Leistung	
Lüftungsleistung linear	360 cm2/m
UV-Beständigkeit	☑
Abmessungen	
Länge brutto	1,05 m
Länge brutto	1.050 mm
Breite	230 mm
Höhe	75 mm
Länge netto (Nutzlänge)	1 m
Länge netto (Nutzlänge)	1000 mm
Dicke	NaN
Nettogewicht	0,36 kg

© 2026 Ubbink. Alle Rechte vorbehalten. | Änderung des Inhalts ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Verfügbarkeit und Konfigurationen können je nach Land variieren. | UB-17-09-2026-DE-DE