

# Compact Untereckbahn ohne Selbstklebestreifen

## 1,5m x 50m

Artikel-Nummer: 22710040

### Produktanwendung

Die dreilagige Compact Unterdeckbahn bietet optimalen Schutz für den Steildachbereich.

- Wasser- und windabweisend
- Atmungsaktiv
- Reiß-, zieh- und trittfest
- UV-beständig
- Verlegefreundlich



### Technische Daten

Produktbeschreibung	
Technisch	
Farbe	Schwarz
Material	PES
Material - Schicht 1	PP
Material - Schicht 2	PP
Material - Schicht 3	PP
Inklusive Klebeband	<input checked="" type="checkbox"/>
Grammatik	160 g/m <sup>2</sup>
Anzahl der Schichten	3
Leistung	
Temperaturbeständigkeit (min.)	-40 °C
Temperaturbeständigkeit (max.)	80 °C
Kann geklebt werden	<input checked="" type="checkbox"/>
Verlängerte Folienlänge nach dem Altern	35 %
Länge der Verlängerungsmembran	45 %
Breite der Erweiterungsmembran	80 %
Breite der Erweiterungsmembran nach dem Altern	65 %
Brandverhalten: Euroklasse	E
Durchschnittliche Reißfestigkeit der Nägel	178 N
Nagelreißfestigkeit diagonal	190 N

# Compact Untereckbahn ohne Selbstklebestreifen

## 1,5m x 50m

Artikel-Nummer: 22710040

### Technische Daten (Fortsetzung)

Leistung	
Länge der Reißfestigkeit des Nagels	165 N
SD-Wert	0.02 M
SD-Wert (max.)	0.015 M
SD-Wert (min.)	0.01 M
Zugfestigkeit (Durchschnitt)	418 N
Zugfestigkeit diagonal	215 N
Zugfestigkeitslänge	310 N
Zugfestigkeit (Durchschnitt) nach dem Altern	235 N
Zugfestigkeit diagonal nach Alterung	280 N
Zugfestigkeitslänge nach dem Altern	190 N
UV-Beständigkeit	<input checked="" type="checkbox"/>
Wasserdichtheitsklasse	W1
Wasserdichtheitsklasse nach Alterung	W1
Installation	
Bedachungstyp	Neigung
UV-Belastung	3 Wochen
Abmessungen	
Länge brutto	50 m
Länge netto	50000 mm
Breite	1.5 m
Breite	1500 mm
Nettogewicht	11.5 kg
M2 pro Rolle	75