

# UBIFLUX FILTRO

Filtro combinato (G4 + F9)  
ISO Coarse 65% + ePM<sub>1</sub> 80%



## Introduzione

Il filtro combinato è composto da un elemento filtrante G4 a protezione del filtro F9. Il filtro fisso F9 viene protetto dal filtro G4 asportabile e lavabile. Ciò consente di allungare la vita del filtro F9 e minimizzare i consumi. Con la classificazione ISO16890 -2017 il filtro F9 corrisponde alla classe ISO PM<sub>1</sub> 80%, ossia in grado di filtrare particelle <PM<sub>1</sub> quali smog, gas di scarico, ecc.



## Dati tecnici

|   |                      |
|---|----------------------|
| Dimensioni [mm]                                 | 230x139x48           |
| Efficienza EN779:2012                           | F9                   |
| Efficienza ISO 16890*                           | ePM <sub>1</sub> 80% |
| Involucro                                       | Nessuno              |
| Mezzo filtrante                                 | PET+PP+PU            |
| Superficie filtro [m <sup>2</sup> ]             | 0,37                 |
| Classe di reazione al fuoco                     | F1                   |
| Caduta di pressione - 150m <sup>3</sup> /h [Pa] | 140                  |

\*Norma europea in vigore

## Grafico indicativo della filtrazione

