

Liteau de ventilation A-U 20 sans peigne larg.20mm long.1m H32mm ocre

Référence : 200406


Introduction produit

Liteau pour la ventilation de la toiture. Le liteau A-U 20 sans peigne a 2 fonctions en 1 : assure l'entrée d'air en partie basse de la couverture + liteau de basculement. Idéal pour les couvertures avec tuiles plates ou très faiblement galbées

- Résistant
- Discret
- Conforme aux DTU de la série 40.2
- Neuf et rénovation
- Permet l'entrée d'air en partie basse
- Remplace le liteau de basculement ou chanlatte en bois



Dimensions produit



Performances

Surface de ventilation : ouverture continue de 20 mm

Liteau de ventilation A-U 20 sans peigne larg.20mm long.1m H32mm ocre

Référence : 200406

Spécifications techniques

Spécifications	
Technique	
Couleur	Rouge
Matériau	PP
Pare-oiseaux	☒
Double peigne	☐
Type d'égout	Liteau inférieur ventilé
Performance	
Application en égout	Liteau bas ventilé
Résistance aux UV	☒
Dimensions	
Longueur brute	1.007 m
Longueur brute	1007 mm
Largeur	20 mm
Hauteur	33 mm
Longueur net (longueur utile)	1 m
Longueur net (longueur utile)	1000 mm
Poids net	0.11 kg