

Artikel-Nummer: 22710060

## Produktanwendung

Hitzeschutz im Sommer. Kälteschutz im Winter. Die isolierende MultiVap Reflex Plus Dach- und Fassadenbahn kann beides.

- 95 % Reflektion
- Sommer- und Winter-Isolation
- Wärmeleitfähigkeit,  $\lambda=0,029$  W/mK
- Schutz vor Kondensation
- Hochdiffusionsoffen, sd-Wert 0,06 m
- Vermeidung von Wärmebrücken
- Schwer entflammbar B-s1, d0
- Durchsturz sicher nach DIN 4426, dank hoher Reißfestigkeit
- Universell einsetzbar
- Einfache Handhabung, enorme Zeitersparnis



## Technische Daten

Produktbeschreibung	
Technisch	
Farbe	Metallgrau
Material	ALU
Material - Schicht 1	ALU
Material - Schicht 2	PE
Material - Schicht 4	ALU
Inklusive Klebeband	<input checked="" type="checkbox"/>
Grammatik	878 g/m <sup>2</sup>
Wärmereflektierend	<input checked="" type="checkbox"/>
Anzahl der Schichten	4
Leistung	
Klebematerial	Lösemittelfreier Spezialkleber
Temperaturbeständigkeit (min.)	-36 °C
Temperaturbeständigkeit (max.)	90 °C
Kann geklebt werden	<input checked="" type="checkbox"/>
Verlängerte Folienlänge nach dem Altern	4 %
Länge der Verlängerungsmembran	4 %
Brandverhalten: Euroklasse	B - s1 d0
Nagelreißfestigkeit diagonal	230 N
Länge der Reißfestigkeit des Nagels	220 N

## Technische Daten (Fortsetzung)

Leistung	
SD-Wert	0.06 M
gestreckte Länge	4 %
Längendehnung nach Alterung	4 %
Zugfestigkeit diagonal	1000 N
Zugfestigkeitslänge	1000 N
Zugfestigkeit diagonal nach Alterung	1000 N
Zugfestigkeitslänge nach dem Altern	1000 N
UV-Beständigkeit	<input checked="" type="checkbox"/>
UV-Beständigkeitsdauer	9 Monate
Wasserdichtheitsklasse	W1
Wasserdichtheitsklasse nach Alterung	W1
Installation	
Bedachungstyp	Neigung
UV-Belastung	29 Wochen
Abmessungen	
Länge brutto	25 m
Breite	1.1 m
Dicke	6 mm
Nettogewicht	24 kg
M2 pro Rolle	28